

ИБП Delta – Семейство Agilon

Линейно-интерактивные ИБП серии VX
Мощность 600/1000/1500 ВА

Надежная защита электропитания для малого бизнеса и домашнего офиса

Линейно-интерактивный ИБП Agilon VX с микропроцессорным контроллером обеспечивает надежную защиту электропитания ПК, мониторов, кассовых терминалов и другого чувствительного электронного оборудования на предприятиях малого бизнеса или в домашних офисах. Встроенная схема автоматического регулирования напряжения (AVR) обеспечивает стабильность напряжения питания нагрузок. Благодаря ЖК-дисплею, программному обеспечению для корректного автоматического завершения работы защищаемых компьютеров и замечательным техническим характеристикам эти ИБП обеспечат надежную защиту Ваших данных.

Надежность

- Схема автоматического регулирования напряжения (AVR) поддерживает стабильное выходное напряжение, обеспечивая высококачественное электропитание нагрузок.
- Высокопроизводительный микропроцессорный контроллер точно измеряет частоту на входе и выходе ИБП.
- Широкий диапазон входного напряжения позволяет ИБП работать в сетях с очень нестабильными параметрами, что сокращает количество случаев перехода на питание от батарей.
- Батареи автоматически подзаряжаются, когда ИБП выключен. ИБП можно запустить при отсутствии напряжения сети (холодный старт).
- ИБП может запуститься автоматически при восстановлении напряжения сети.
- Встроенная защита от перенапряжений предохраняет нагрузки от повреждения.
- Двухлетняя гарантия обеспечит Ваше спокойствие.

Удобство

- Выходной кабель с разъемом IEC для удобного подключения нагрузки.
- Несколько стандартных выходных розеток IEC 320 упрощают подсоединение компьютера с периферийными устройствами.
- Компактная конструкция экономит место для установки полезного оборудования.

Возможности по управлению

- Стандартный порт USB упрощает внешний мониторинг и управление.
- Сенсорный ЖК-дисплей для четкого отображения информации об ИБП.
- Продуманное программное обеспечение для удаленного контроля и управления корректным завершением работы нагрузок.



ПК



Монитор



Кассовый терминал



ADSL



Дом

ИБП Delta – Семейство Agilon

Линейно-интерактивные ИБП серии VX
Мощность 600/1000/1500 ВА

Технические характеристики

Модель		VX-600VA	VX-1000VA	VX-1500VA
Номинальная мощность		600 ВА / 360 Вт	1000 ВА / 600 Вт	1500 ВА / 900 Вт
Вход	Номинальное напряжение	230 В пер. тока		
	Диапазон напряжения	170-280 В пер. тока		
	Диапазон частоты	50/60 Гц (автоопределение)		
Выход	Напряжение	230 В пер. тока \pm 10 % (режим работы от батарей)		
	Диапазон частоты	50/60 Гц \pm 1 Гц		
	Форма сигнала (режим работы от батарей)	Синусоидальная (искусственно созданная, ступенчатая, по типу меандр)		
Аккумуляторные батареи	Розетки	IEC 320 C13 x4	IEC 320 C13 x4	IEC 320 C13 x6
	Тип и количество	12 В / 7 Ач x1	12 В / 7 Ач x2	12 В / 9 Ач x2
	Типичное время зарядки	6-8 ч до уровня 90 %		
	Холодный старт	Да		
Индикация	ЖК-дисплей	Выходное и входное напряжение, емкость батареи, уровень нагрузки и состояние ИБП		
Интерфейс	Стандартный	1 порт USB		
Условия эксплуатации	Рабочая температура	0-40 °C		
	Высота над уровнем моря	0-1000 м		
	Относительная влажность	0-90 % (без образования конденсата)		
	Уровень шума	< 40 дБ		< 45 дБ
Соответствие стандартам	Безопасность и ЭМС	CE		
Размеры и масса	Размеры (Ш x Г x В)	101 x 300 x 142 мм	130 x 320 x 182 мм	
	Масса нетто	4,4 кг	8,2 кг	10,4 кг



ИБП 600 ВА, вид сзади



ИБП 1000 ВА, вид сзади



ИБП 1500 ВА, вид сзади



Компания Delta предлагает полную линейку решений с ИБП мощностью от 0,6 до 4000 кВА, способных удовлетворить любые потребности в бесперебойном питании

Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



2007~2008 гг.
50 ведущих компаний
Азии по версии Forbes



Награда Frost & Sullivan
Green Excellence 2009 г.
за корпоративное
лидерство



Система производства
компании Delta
сертифицирована
в соответствии
со стандартами
ISO 9001 и ISO 14001



Сертификат соответствия
стандарту управления
использованием опасных
веществ IECQ

