

Рекомендуемое тормозное сопротивление для вентиляторов, дымососов, станков (токарных, фрезерных, карусельных, и т.п.), механизмов перемещения (перемещение кранов, кранбалок, горизонтальных конвейеров и т.п.)

Мощность электро-двигателя, кВт	Модель преобразователя частоты INSTART	100 % ПВ10% (Кторм. ≤ 1.0, ПВ ≤ 10%)				
		Тормозной модуль	Ом	кВт	Кол-во, шт.	Значение
1 фаза, 220В						
0,4	SDI-G0.4-2B MCI-G0.4-2B	Встроен	400	0,08	1	400 Ом 0,08 кВт
0,75	SDI-G0.75-2B MCI-G0.75-2B	Встроен	200	0,16	1	200 Ом 0,16 кВт
1,5	SDI-G1.5-2B MCI-G1.5-2B	Встроен	120	0,25	1	120 Ом 0,25 кВт
2,2	SDI-G2.2-2B MCI-G2.2-2B	Встроен	80	0,4	1	80 Ом 0,4 кВт
3 фазы, 380В						
0,75	SDI-G0.75-4B MCI-G0.75-4B FCI-G0.75-4B	Встроен	600	0,16	1	600 Ом 0,16 кВт
1,5	SDI-G1.5-4B MCI-G1.5-4B FCI-G1.5-4B	Встроен	400	0,25	1	400 Ом 0,25 кВт
2,2	SDI-G2.2-4B MCI-G2.2-4B FCI-G2.2-4B	Встроен	250	0,4	1	250 Ом 0,4 кВт
4	SDI-G4.0-4B MCI-G4.0-4B FCI-G4.0/P5.5-4B	Встроен	180	0,6	1	180 Ом 0,6 кВт
5,5	MCI-G5.5/P7.5-4B FCI-G5.5/P7.5-4B FCI-G5.5-4B	Встроен	120	1	1	120 Ом 1,0 кВт
7,5	MCI-G7.5/P11-4B FCI-G7.5/P11-4B	Встроен	180	0,6	2	90 Ом 1,2 кВт
11	MCI-G11/P15-4BF FCI-G11/P15-4BF	Встроен	120	1	2	60 Ом 2,0 кВт
15	MCI-G15/P18.5-4BF FCI-G15/P18.5-4BF	Встроен	40	2,5	1	40 Ом 2,5 кВт
18,5	MCI-G18.5/P22-4 FCI-G18.5/P22-4	FCI-BU-50	180	0,6	5	36 Ом 3,0 кВт
22	MCI-G22-4B MCI-G22-4 MCI-G22/P30-4 FCI-G22/P30-4	FCI-BU-50	120	1	4	30 Ом 4,0 кВт
30	MCI-G30/P37-4 FCI-G30/P37-4	FCI-BU-50	40	2,5	2	20 Ом 5,0 кВт
37	MCI-G37/P45-4 FCI-G37/P45-4	FCI-BU-50	50	2	3	16,6 Ом 6,0 кВт
45	MCI-G45/P55-4 FCI-G45/P55-4	FCI-BU-100	40	2,5	3	13,3 Ом 7,5 кВт
55	MCI-G55/P75-4 FCI-G55/P75-4	FCI-BU-100	11	3	4	11 Ом 12,0 кВт
75	MCI-G75/P90-4 FCI-G75/P90-4	FCI-BU-100	40	2,5	5	8 Ом 12,5 кВт
90	MCI-G90/P110-4 FCI-G90/P110-4	FCI-BU-200	40	2,5	6	6,6 Ом 15 кВт
110	MCI-G110/P132-4 FCI-G110/P132-4	FCI-BU-200	11	3	8	5,5 Ом 24 кВт
132	MCI-G132/P160-4 FCI-G132/P160-4	FCI-BU-200	11	3	10	4,4 Ом 30 кВт
160	MCI-G160/P185-4 FCI-G160/P185-4	FCI-BU-200	40	2,5	11	3,6 Ом 27,5 кВт
185	MCI-G185/P200-4 FCI-G185/P200-4	FCI-BU-200	40	2,5	12	3,3 Ом 30 кВт
200	MCI-G200/P220-4F FCI-G200/P220-4F	FCI-BU-200	11	3	14	3,1 Ом 42 кВт
220	MCI-G220-4F FCI-G220/P250-4F	FCI-BU-200	11	3	16	2,75 Ом 48 кВт
250	MCI-G250/P280-4F FCI-G250/P280-4F	FCI-BU-400	11	3	18	2,44 Ом 54 кВт
280	MCI-G280/P315-4F FCI-G280/P315-4F	FCI-BU-400	11	3	20	2,2 Ом 60 кВт
315	MCI-G315/P355-4F FCI-G315/P355-4F	FCI-BU-400	11	3	22	2,0 Ом 66 кВт